



Yayla seralarında çoğunlukla domates üretimi yapılmaktadır. Nisan ayında domates fidelerinin dikimiyle başlayan üretim sezonunda, fideleri askıya alma, koltuk alma, çapa ve yabancı ot temizliği gibi işler titizlikle yürütülmektedir.



Dekara ortalama 2 bin fide dikilmektedir. 8 veya 10'uncu çiçeklerde (maça) domates bitkisinin tepesi kesilerek, meyvelerinin irileşmesi ve kırmızı rengi alması sağlanmaktadır.

Domateslerin üretimi sonbahar donlarına kadar devam etmekte, normal bir üretim sezonu sonunda yayla seralarından dekar başına 20-25 ton ürün alınabilmektedir.



Sonbaharda erken hasat yapılması durumunda marul veya yeşillik üretimi de yapılabilmektedir.

Diğer ürünlere göre dekara getirisi oldukça yüksek bir üretim şeklidir.



0 258 212 54 80 (4 Hat)



<https://denizli.tarim.gov.tr>

*Ürününüz Bol,
Kazancınız Bereketli Olsun...*



DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Yayla Seracılığı





YAYLA SERACILIĞI

Denizli'de rakımı 900 metre'den yüksek olan İlçelerde, mevcut bitkisel üretim faaliyetlerinin yanında örtüaltı sebzecilik alternatif üretim modeli olarak hızla yaygınlaşmaktadır.

Nisan ayı ile Kasım hatta Aralık ayına kadar örtüaltında yapılan üretim yayla seracılığı olarak anılmaktadır.

Açıkta üretime göre sera üretiminde ürünler daha kaliteli, taşıma ve depolamaya dayanıklı, şekli düzgün ve parlak, firesi azdır. Kontrollü üretimin en iyi uygulanabildiği yer olan seralarda; Hastalık ve zararlılara karşı daha az ilaç kullanımı ile daha etkin mücadele yapılabilmektedir.



Bakanlığımızca hazırlanan asgari şartlara uygun olarak yeni kurulacak veya modernize edilecek seralar, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince "Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi" kapsamında desteklenmektedir.



İlimizde 2017 yılı itibariyle arsa payı hariç dekarı 30-40 bin TL aralığında yayla seraları kurabilmektedirler.



Kurulacak seralarda sağlıklı ve sürdürülebilir bir üretim için Denizli koşullarında oluk altı yüksekliğinin en az 3 metre olması gereklidir. Yan ve tepe havalandırmaları bulunmalıdır. Taban alanı 3 dekardan az olan seralarda %15, fazla olan seralarda ise %25 tepe havalandırması olmalıdır.



Tüm havalandırma açıklıklarında tül çekimine uygun klips yatakları yapılmalıdır. Giriş en az iki kademeli olmalı, iki kapı arasında kalan geçiş bölgesinde dezenfeksiyon çukuru ile kapı üzerinde yüksek devirli fan yer almalıdır.



Bir seranın ekonomik ömrü en az 20 yıl olarak düşünülmelidir. Sera imal edilirken rüzgar ve kar yükleri hesap edilerek konstrüksiyon elemanlarının özellikleri ile montaj uygulamaları en az TSE standartlarında olmalıdır.